

## 4-канальный сетевой видеорегистратор

Сетевой 4 канальный регистратор предназначен для записи, отображения и работы с архивом от 1 до 4 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Скорость записи до 25 к/с на каждый канал (до 100 к/с на регистратор) при разрешении камер 1280x960. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Просмотр архива по 1 камере. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 4 Тб. 3 USB порта, 100Mb Ethernet, HDMI/VGA, ИК пульт, мышь в комплекте.

Поддержка камер TSi-Pm111F, TSi-Dle1F, TSi-Ple1F, и стандарта ONVIF 2.2



### Особенности

- До 4 IP камер
- До 30 к/с на канал для всех камер
- До 1280x960 на канал для каждой камеры
- Запись видео без потери качества, в том виде, разрешении и качестве, которая выдает камера
- Поддержка основного и вторичного видеопотоков
- Одновременная запись, просмотр, работа с архивом
- HDD до 4 Тб
- Пульт ДУ в комплекте
- HDMI и VGA выходы с разрешением 1920x1080
- Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- CMS для объединения регистраторов в единую систему
- Поддержка камер стандарта ONVIF 2.2

## Технические характеристики

<b>Параметры видео</b>	
Видео	До 4 IP видеокамер
Разрешение	До 1280x960 для каждой камеры, зависит от разрешения подключаемой камеры
Скорость записи	До 30 кадров в секунду для каждой камеры
Отображение	1920x1080
Кодек	H.264
<b>Аудио</b>	
Разъемы	Линейный выход 3.5 мм
<b>Архив</b>	
Диски	Один
Емкость архива	4TB (SATA 3.0)
Стандарты	SATA I/II/III
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/ Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, RTP, RTSP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://xmeye.net">http://xmeye.net</a>
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
USB	3, для флеш-карты и мыши
FTP, e-mail	Да
Видеовыход	VGA и HDMI (не одновременно), BNC, разрешение до 1920x1080
<b>Запись и события</b>	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно
E-mail	Отправка уведомлений
Воспроизведение архива	По 1 камере
<b>Эксплуатация</b>	
Питание	12 В ±5%, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 25 Вт
Габариты	260x225x44 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android, Windows Phone 8.
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/12В - Мышь - ИК пульт управления - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.